

# PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ 2020



**sonepar**  
česká republika

# LIGHT MADE FOR INDUSTRY

**PRACHT<sup>®</sup>**

**PRŮMYSL A ZEMĚDĚLSTVÍ**

**ZNAČKOVÁ KVALITA**

**RYCHLÁ DOSTUPNOST**

PRACHT®

# LUNA BL



## UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

**EXTRÉMNĚ RYCHLÁ MONTÁŽ**  
**SVÍTIDLO S DIFUZOREM**  
VYSOKÁ KVALITA  
CENA/VÝKON **ENEC**  
**ZÁMĚNA 1:1** HOMOGENNÍ OSVĚTLENÍ  
PRACHOTĚSNÉ

**TĚLESO** Polykarbonát, nárazuvzdorný, IK08.

**KRYT SVĚTLA** Polykarbonát s integrovanou jednotkou LED.

**TĚSNĚNÍ** Silikonová těsnění odolná proti stárnutí.

**ELEKTRICKÉ SOUČÁSTKY** Středně výkonné LED, konventory LED.

**MONTÁŽ** Variabilní montážní vzdálenosti díky systému příchyttek PRACHT.

Vhodné pro stropní montáž, montáž na vodorovné a svislé stěny, posuvné a nosné lišty.

**POUŽITÍ** Parkovací domy, sklepní prostory, dílny, záměna za zářivkové svítidlo 1:1.

Jednotlivá svítidla, barevná teplota 4000 K, Ra > 80, IP65.

Sonepar výr. č.	Výkon	Rozdělení světla	Světelný tok	Délka	Hmotnost
1665369	1x22 W	šířka 120°	2800 lm	1200 mm	1,8 kg
1665370	1x43 W	šířka 120°	5400 lm	1200 mm	1,8 kg
1665371	1x31 W	šířka 120°	3800 lm	1500 mm	2,1 kg
1665372	1x52 W	šířka 120°	6500 lm	1500 mm	2,1 kg

**3**

LETÁ  
ZÁRUKA



50.000 h  
ŽIVOTNOST

ENERGIE  
ÚČINNOST  
TŘÍDA

**A++**

**IP65**



OD -20°C  
DO +35°C

PRACHT®

# KATLA BL



VŠESTRANNÉ

## CENA/VÝKON ŠTÍHLÉ STABILNÍ PROFILOVÉ SVÍTIDLO SNADNÁ MONTÁŽ HOMOGENNÍ SVĚTLO ZÁMĚNA 1:1 ENEC

**TĚLESO** Koextrudovaný polykarbonát, nárazuvzdorný, IK08

**TĚSNĚNÍ** Zvláště krátká silikonová těsnění odolná proti stárnutí.

**ELEKTRICKÉ SOUČÁSTKY** Vysoce výkonné LED, konventory LED.

**KABELÁŽ** Včetně průchozí kabeláže 3x1,5 mm<sup>2</sup> z výroby.

**MONTÁŽ** Variabilní montážní vzdálenosti díky systému přichytek PRACHT.

Vhodné pro stropní montáž a pro montáž na nosné lišty.

**POUŽITÍ** Parkovací domy, sklepní prostory, dílny, záměna za zářivkové svítidlo 1:1

Jednotlivá svítidla, barevná teplota 4000 K, Ra > 80, IP65

Sonepar výr. č.	Výkon	Rozdělení světla	Světelný tok	Délka	Hmotnost
1665373	1x23 W	šířka 120°	2800 lm	1240 mm	1,1 kg
1665374	1x45 W	šířka 120°	5400 lm	1240 mm	1,1 kg
1665375	1x34 W	šířka 120°	3800 lm	1540 mm	1,2 kg
1665376	1x54 W	šířka 120°	6500 lm	1540 mm	1,2 kg

3

LETÁ  
ZÁRUKA



50.000 h  
ŽIVOTNOST



A++

IP65



VČ.  
PRŮCHOZÍ  
KABELÁŽE  
(3X1,5MM<sup>2</sup>)



OD -20°C  
DO +35°C

PRACHT®

# TUBIS BL



## SPECIALISTA

**REZISTENTNÍ VŮČI OLEJI  
ODOLNÉ VŮČI KYSELINÁM A LOUHŮM  
ZEMĚDĚLSTVÍ  
ROBUSTNÍ RYCHLÁ MONTÁŽ ENEC  
PRO NECHRÁNĚNÉ VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ  
VÁLCOVÉ SVÍTIDLO -20°C ... +40°C**



**TĚLESO** Válcové plně uzavřené těleso, vyrobené z PMMA (plexiskla).

**KONCOVÉ KRYTY** koncovými kryty z termoplastu PBT.

**TĚSNĚNÍ** Zvláště krátká silikonová těsnění odolná proti stárnutí.

**ELEKTRICKÉ SOUČÁSTKY** Vysoce výkonné LED, konventory LED.

**MONTÁŽ** Variabilní montážní vzdálenosti díky systému příchytetek PRACHT.

Vhodné pro stropní montáž, montáž na vodorovné a svislé stěny, posuvné a nosné lišty.

**POUŽITÍ** Myčky, vlhké prostory, dílny, nechráněné venkovní prostředí, zemědělství (bez omezení), prostředí obsahující kyseliny, louhy a oleje.

Jednotlivá svítidla, barevná teplota 4000 K, Ra > 80, průměr 70 mm

Sonepar výr. č.	Výkon	Rozdělení světla	Světelný tok	Délka	Hmotnost
1665377	1x24 W	šířka 135°	2800 lm	1310 mm	1,8 kg
1665378	1x45 W	šířka 135°	5400 lm	1310 mm	1,8 kg
1665379	1x32 W	šířka 135°	3800 lm	1610 mm	2,2 kg
1665380	1x54 W	šířka 135°	6500 lm	1610 mm	2,2 kg

**3**

LETÁ  
ZÁRUKA




50.000 h  
ŽIVOTNOST



**A++**

**IP67  
IP69K**



VČ.  
PRŮCHOZÍ  
KABELÁŽE  
(3X1,5MM<sup>2</sup>)



VHODNÉ PRO  
NEOMEZENÝ CHOV  
HOSPODÁŘSKÝCH  
ZVÍŘAT



OD -20°C  
DO +40°C



NECHRÁNĚNÉ  
VENKOVNÍ  
PROSTŘEDÍ

PRACHT®

# COMO BL



NÁSTUPCE HQL

**ÚČINNÉ** PŘÍVOD 1 M  
NENÁROČNÉ NA ÚDRŽBU  
**VODOTĚSNÉ**

PRACHOTĚSNÉ S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ CENA/VÝKON  
**INDEX OSLNĚNÍ < 19** AŽ 137 LM/W

**TĚLESO** Hliníkový odlitek s nástřikem bílé práškové barvy.

**KRYT SVĚTLA** Polykarbonát (PC, nárazuvzdorný).

**TĚSNĚNÍ** Krátká silikonová těsnění odolná proti stárnutí.

**ELEKTRICKÉ SOUČÁSTKY** Vysoce výkonné LED, konventory LED, s 1m přívodem.

**MONTÁŽ** Se závěsným okem, volitelně s třmenem.

**POUŽITÍ** Logistické haly, průmyslové haly, chladírny.

Jednotlivá svítidla, barevná teplota 4000 K, Ra > 80, EEK A++; Ta -40 °C ... +50 °C

Sonepar výr. č.	Model	Výkon	Optika	Světelný tok	Průměr	Hmotnost
1665385	COMO BL 100	1x100 W	šířka 100°	13600 lm	320 mm	2,4 kg
1665386	COMO BL 150	1x150 W	šířka 100°	20500 lm	380 mm	3,9 kg
1665387	COMO BL 150	1x150 W	prostorový 60	20500 lm	380 mm	3,9 kg
1665388	COMO BL 200	1x200 W	šířka 100°	27000 lm	380 mm	4,0 kg
1665389	COMO BL 200	1x200 W	prostorový 60	27000 lm	380 mm	4,0 kg

**3**

LETÁ  
ZÁRUKA



50.000 h  
ŽIVOTNOST



**A++**

**IP65**



OD -40 °C  
DO +50 °C

**PRACHT®**

## ADAPTABILNÍ, TVAROVATELNÁ, FLEXIBILNÍ

Svítlidla PRO LINE jsou vlajkovou lodí BASIC LINE a dají se do detailu konfigurovat - zcela přizpůsobena nejrůznějším prostředím a jejich požadavkům. Dalšími znaky je vysoká životnost, servis bez kompromisů a nejvyšší kvalita.

Zde několik našich výjimečných talentů...



## APOLLO G2 | G2 INDUSTRY

**TĚLESO** Válcové plně uzavřené těleso, vyrobené z bílého, laminovaného, těžce hořlavého, kyselinám a louchům odolného polyesteru.  
**KONCOVÉ KRYTY** S použitím systému PEC (PRACHT EASY CONNECT) k rychlé montáži 1 montérem kódovanými konektorovými spoji.  
**KRYT SVĚTLA** S otočným parabolickým zrcadlovým reflektorem z materiálu PRACHTOPAL® (netřišťivý) nebo transparentního PMMA (úzký kužel 30°).  
**TĚSNĚNÍ** Krátká silikonová těsnění odolná proti stárnutí.  
**ELEKTRICKÉ SOUČÁSTKY** Vysoce výkonné a teplotně separované LED a konvertory.  
**KABELÁŽ** Max. možný průřez 7x2,5 mm<sup>2</sup>.  
**MONTÁŽ** Variabilní montážní vzdálenosti díky systému příchytěk PRACHT z nerezové oceli.  
Vhodné pro stropní montáž, montáž na vodorovné a svislé stěny. Jako vestavné svítidlo (varianta možná na požádání).  
**POUŽITÍ** Průmyslové haly, logistická centra, chladírny, dílny, haly pro údržbu a výrobu.

**5**

LETÁ  
ZÁRUKA



100.000 h  
ŽIVOTNOST



VOLITELNĚ  
NAWAROH



A++

IP65



OD -45 °C  
DO +65 °C



## TUBIS

**TĚLESO** Válcové těleso o průměru 90 mm, plně uzavřené, z PO (PRACHTOPAL®, plexiskla PMMA, netřišťivého), PC (polykarbonátu, netřišťivého), křemičitého skla, odolného vůči kyselinám a louchům.  
**TĚSNĚNÍ** Krátká silikonová těsnění odolná proti stárnutí.  
**ELEKTRICKÉ SOUČÁSTKY** Vysoce výkonné LED a konvertory.  
**KABELÁŽ** Max. možný průřez 5x2,5 mm<sup>2</sup>. vždy podle provedení.  
**MONTÁŽ** Variabilní montážní vzdálenosti díky systému nerezových příchytěk PRACHT. Otočné o 360°.  
Vhodné pro stropní montáž, montáž na vodorovné a svislé stěny.  
**POUŽITÍ** Podle provedení: Nechráněné venkovní prostředí, průmyslová zařízení a myčky, prostory s extrémně vysokou vlhkostí vzduchu.  
**DETAILNÍ TECHNICKÉ INFORMACE** Všechna technická a optická data o našich svítidlech naleznete na webové stránce [www.pracht.com](http://www.pracht.com)

**5**

LETÁ  
ZÁRUKA



AŽ 100.000 h  
ŽIVOTNOST



A++



VOLITELNĚ CHOV  
HOSPODÁŘSKÝCH  
ZVÍŘAT



OD -45 °C DO +40 °C  
PODLE PROVEDENÍ




NECHRÁNĚNÉ VEN-  
KOVNÍ PROSTŘEDÍ  
PODLE PROVEDENÍ

IP66  
IP68  
IPX9K

# ACT DIFFERENT.

Když naši zákazníci o našich výrobcích od ledna tohoto roku prohlašují „To je ale přece všechno jen odpad“, nemůžeme být na svou práci hrdější. Protože je to pravda. Jako celosvětově přednímu specialistovi na svítidla a osvětlovací techniku se společností PRACHT za pomoci vlastních výrobních zařízení podařilo vyrobit a nabízet recyklované plasty jako rovnocennou alternativu k technickým plastům. Výrobek z jogurtových kelímků a šamponových lahvíček splnil všechny požadavky a testy a od ledna se


používá v prvních výrobních sériích. Dlouhodobý cíl spočívá v tom, aby se podíl recyklovaných materiálů postupně zvyšoval a byl integrován ve všech osvětlovacích tělesech. Recyklovatelnost odpadů pro výrobu nových technických plastů uzavírá okruh, který dosud nefungoval plynule. Je to nový způsob myšlení, který opakovaně dokazuje inovační schopnost společnosti PRACHT.



**THINK DIFFERENT.**



**ACT DIFFERENT.**



**BE DIFFERENT.**

**IP66**



**A++**

**5**

LETÁ ZÁRUKA



## KATLA REMADE

LED SVÍTIDLO PRO VLHKÉ PROSTORY ZE **100% RECYKLOVANÝCH PLASTOVÝCH DÍLŮ\***

\*z domovního a průmyslového odpadu s výjimkou elektrosoučástí

**VÍCE NA**  
[WWW.PRACHT.COM/REMADE/EN](http://WWW.PRACHT.COM/REMADE/EN)

## „U MÝCH SVÍTIDEL PRACHT NEBUDOU NIKDY EXISTOVAT KOMPROMISY.“

Alfred Pracht, zakladatel, 1963

Omyl, cenové změny a další technické vývoj vyhrazen. Stav: březen 2020.

Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH  
Am Seerain 3 | D-35232 Dautphetal-Buchenau/Lahn | Germany  
Tel: +420 603281433 | welcome@pracht.com | pracht.com



**Sonepar Česká republika**

ieffects ag

3 PEGI 3

Sonepar Česká republika spol. s r.o.

Vážní 1125

500 03 Hradec Králové

30 poboček po celé ČR

[www.sonepar.cz](http://www.sonepar.cz)

