

PROTIPOŽÁRNÍ ROZVÁDĚČE

produktový katalog



sonepar
česká republika

STOP RIZIKU POŽÁRU

PROTIPOŽÁRNÍ ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ

- protipožární úprava podle platných norem
- různé typy pro zazdění, na povrch i volně stojící
- kvalitní česká výroba





O SPOLEČNOSTI KM FIRE

Jsme český výrobce zabývající se výrobou rozváděčových protipožárních skříní. Vyrábíme skříně volně stojící, skříně na povrch a skříně na zazdění s požární odolností: EI30 DP1-Sm, EI45 DP1-Sm a EI60 DP1-Sm. Naše výrobky splňují veškeré požadavky na stanovení stavebně technického vybavení a požární bezpečnosti staveb, které je v souladu s normami: ČSN 730810, ČSN 73 0848 a ČSN 1634-1. Výrobky jsou odzkoušeny a certifikovány ve zkušebně PAVUS, a.s., Praha podle NV č. 163/2002 Sb. v platném znění, skupina výrobků 10.14.

Úkolem rozváděčů s protipožární úpravou je zabránit šíření ohně zevnitř rozváděče do chráněné únikové cesty.

Výrobní hala se nachází v Novém Bydžově, který je nedaleko sjezdu z dálnice D11 z Hradce Králové na Prahu.





Typ SZ a BPM-U – skříň na zazdění

Tento typ rozváděčové protipožární skříně je určený pro zazdění do připraveného otvoru. Skříň se skládá z rámu s dveřmi a montážní vany. Dle požadavku zákazníka lze do skříně dodat montážní rám nebo elektroměřovou vanu.

Vlastnosti skříně:

- požární úprava EI30 DP1 Sm, EI45 DP1 Sm pro typové označení SZ-EI
- požární úprava EI60 DP1 Sm pro typové označení BPM-U
- dodáváno ve dvou částech – rám s dveřmi a montážní konstrukce
- stupeň krytí IP54, barva standard RAL 7032
- lze vybavit i protipožární větrací mřížkou, odzkoušenou ve zkušebně PAVUS, a.s.

Skříň či rám s dveřmi je zhotoven z oceloplechové konstrukce. Celý vnitřní prostor skříně je vyložen speciální protipožární deskou splňující nehořlavost třídy A1. Kouřotěsná úprava je provedena speciálním těsněním po obvodu celého rámu. Ke každé skříně je přiloženo prohlášení o shodě a montážní návod. Tento výrobek byl certifikován autorizační osobou PAVUS, a.s.



Typ SR – skříň volně stojící

Tento typ rozváděčové protipožární skříně může být umístěn i na volném prostranství. Jako jediný na trhu splňuje i požadavek na zkratovou zkoušku do 140 kA. Přívody či vývody mohou být vedeny spodem i vrchem. K utěsnění je nutno použít protipožární ucpávku, kterou musí provést kvalifikovaná a certifikovaná osoba. Maximální výřez může být až do 75% plochy. Dle požadavku zákazníka je možné do skříně dodat montážní desku, montážní rám nebo elektroměřovou vanu.

Vlastnosti skříně:

- požární úprava EI30 DP1 Sm, EI45 DP1 Sm, EI60 DP1 Sm
- dodáváno ve dvou částech – skříň a montážní konstrukce
- stupeň krytí IP54, barva standard RAL 7032
- lze vybavit i protipožární větrací mřížkou, odzkoušenou ve zkušebně PAVUS, a.s.

Skříň či rám s dveřmi je zhotoven z oceloplechové konstrukce. Celý vnitřní prostor skříně je vyložen speciální protipožární deskou splňující nehořlavost třídy A1. Kouřotěsná úprava je provedena speciálním těsněním po obvodu celého rámu. Ke každé skříně je přiloženo prohlášení o shodě a montážní návod. Tento výrobek byl certifikován autorizační osobou PAVUS, a.s.



Typ SP – skříň na povrch

Tento typ rozváděčové protipožární skříně je určený k přisazení ke zdi. Tato skříň neobsahuje zadní část stěny. V případě potřeby lze zadní stěnu dodat a požárně upravit. Přívody či vývody jsou vedeny zády skříně, v případě požadavku je možné připravit i na vrchní či spodní části skříně. K utěsnění je nutno použít protipožární ucpávku, kterou musí instalovat kvalifikovaná a certifikovaná osoba. Maximální výřez může být až do 75 % plochy. Dle požadavku je možné do skříně dodat montážní desku, montážní rám nebo elektroměrovou vanu.

Vlastnosti skříně:

- požární úprava EI30 DP1 Sm, EI45 DP1 Sm
- dodáváno ve dvou částech – skříň a montážní konstrukce
- stupeň krytí IP54, barva standard RAL 7032
- lze vybavit i protipožární větrací mřížkou, odzkoušenou ve zkušebně PAVUS, a.s.

Skříň či rám s dveřmi jsou zhotoveny z oceloplechové konstrukce. Celý vnitřní prostor skříně je vyložen speciální protipožární deskou splňující nehořlavost třídy A1. Kouřotěsná úprava je provedena speciálním těsněním po obvodu celého rámu. Ke každé skříni je přiloženo prohlášení o shodě a montážní návod. Tento výrobek byl certifikován autorizační osobou PAVUS, a.s.



Montážní rošt

Montážní rošt umožňuje snadnou instalaci pro přístrojové náplně do rozváděčových skříňů.

Vlastnosti roštu:

- snadná instalace přístrojových roštů
- možnost použití masek pro požadované IP xx/20
- další variantou roštu je elektroměrová vana

Rošt se skládá ze dvou krajových stojnic a libovolného počtu hliníkových din lišt. Elektroměrová vana je přizpůsobena pro budoucí instalaci elektroměrů.

EI 30 DP1-Sm, EI 45 DP1-Sm, EI 60 DP1-Sm SR-EI Skříňové rozáďeče IP 54/00 (20 – dle dohody)										
objednací číslo	výška (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	Sonepar ID	objednací číslo	výška (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	Sonepar ID	
SR 12103-EI 30 DP1-Sm	1200	1000	300	1449744	SR 20126-EI 60 DP1-Sm	2000	1200	600	1449822	
SR 12103-EI 45 DP1-Sm	1200	1000	300	1449746	SR 2063-EI 30 DP1-Sm	2000	600	300	1449823	
SR 12103-EI 60 DP1-Sm	1200	1000	300	1449747	SR 2063-EI 45 DP1-Sm	2000	600	300	1449824	
SR 1243-EI 30 DP1-Sm	1200	400	300	1449748	SR 2063-EI 60 DP1-Sm	2000	600	300	1449825	
SR 1243-EI 45 DP1-Sm	1200	400	300	1449751	SR 2064-EI 30 DP1-Sm	2000	600	400	1445318	
SR 1243-EI 60 DP1-Sm	1200	400	300	1449752	SR 2064-EI 45 DP1-Sm	2000	600	400	1449826	
SR 1263-EI 30 DP1-Sm	1200	600	300	1449753	SR 2064-EI 60 DP1-Sm	2000	600	400	1449828	
SR 1263-EI 45 DP1-Sm	1200	600	300	1449754	SR 2065-EI 30 DP1-Sm	2000	600	500	1449829	
SR 1263-EI 60 DP1-Sm	1200	600	300	1449755	SR 2065-EI 45 DP1-Sm	2000	600	500	1449830	
SR 1283-EI 30 DP1-Sm	1200	800	300	1449756	SR 2065-EI 60 DP1-Sm	2000	600	500	1449831	
SR 1283-EI 45 DP1-Sm	1200	800	300	1449757	SR 2066-EI 30 DP1-Sm	2000	600	600	1449832	
SR 1283-EI 60 DP1-Sm	1200	800	300	1449758	SR 2066-EI 45 DP1-Sm	2000	600	600	1449833	
SR 15103-EI 30 DP1-Sm	1500	1000	300	1449759	SR 2066-EI 60 DP1-Sm	2000	600	600	1449834	
SR 15103-EI 45 DP1-Sm	1500	1000	300	1449760	SR 2083-EI 30 DP1-Sm	2000	800	300	1449835	
SR 15103-EI 60 DP1-Sm	1500	1000	300	1449761	SR 2083-EI 45 DP1-Sm	2000	800	300	1449836	
SR 15123-EI 30 DP1-Sm	1500	1200	300	1449762	SR 2083-EI 60 DP1-Sm	2000	800	300	1449837	
SR 15123-EI 45 DP1-Sm	1500	1200	300	1449763	SR 2084-EI 30 DP1-Sm	2000	800	400	1445317	
SR 15123-EI 60 DP1-Sm	1500	1200	300	1449764	SR 2084-EI 45 DP1-Sm	2000	800	400	1449838	
SR 1543-EI 30 DP1-Sm	1500	400	300	1449765	SR 2084-EI 60 DP1-Sm	2000	800	400	1449839	
SR 1543-EI 45 DP1-Sm	1500	400	300	1449766	SR 2085-EI 30 DP1-Sm	2000	800	500	1449840	
SR 1543-EI 60 DP1-Sm	1500	400	300	1449767	SR 2085-EI 45 DP1-Sm	2000	800	500	1449841	
SR 1563-EI 30 DP1-Sm	1500	600	300	1449768	SR 2085-EI 60 DP1-Sm	2000	800	500	1449842	
SR 1563-EI 45 DP1-Sm	1500	600	300	1449769	SR 2086-EI 30 DP1-Sm	2000	800	600	1445312	
SR 1563-EI 60 DP1-Sm	1500	600	300	1449770	SR 2086-EI 45 DP1-Sm	2000	800	600	1449843	
SR 1583-EI 30 DP1-Sm	1500	800	300	1449771	SR 2086-EI 60 DP1-Sm	2000	800	600	1449844	
SR 1583-EI 45 DP1-Sm	1500	800	300	1449772	EI 30 DP1-Sm SP-EI skříňě na povrch IP 54/00 (20 – dle dohody)					
SR 1583-EI 60 DP1-Sm	1500	800	300	1449773						
SR 17103-EI 30 DP1-Sm	1700	1000	300	1449774	objednací číslo	výška (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	Sonepar ID	
SR 17103-EI 45 DP1-Sm	1700	1000	300	1449775	SP 12103-EI 30 DP1-Sm	1200	1000	300	1449703	
SR 17103-EI 60 DP1-Sm	1700	1000	300	1449776	SP 12103-EI 45 DP1-Sm	1200	1000	300	1449704	
SR 17123-EI 30 DP1-Sm	1700	1200	300	1449777	SP 1243-EI 30 DP1-Sm	1200	400	300	1449705	
SR 17123-EI 45 DP1-Sm	1700	1200	300	1449778	SP 1243-EI 45 DP1-Sm	1200	400	300	1449706	
SR 17123-EI 60 DP1-Sm	1700	1200	300	1449779	SP 1263-EI 30 DP1-Sm	1200	600	300	1445267	
SR 1743-EI 30 DP1-Sm	1700	400	300	1449780	SP 1263-EI 45 DP1-Sm	1200	600	300	1449707	
SR 1743-EI 45 DP1-Sm	1700	400	300	1449781	SP 1283-EI 30 DP1-Sm	1200	800	300	1449708	
SR 1743-EI 60 DP1-Sm	1700	400	300	1449782	SP 1283-EI 45 DP1-Sm	1200	800	300	1449709	
SR 1763-EI 30 DP1-Sm	1700	600	300	1449783	SP 15103-EI 30 DP1-Sm	1500	1000	300	1449710	
SR 1763-EI 45 DP1-Sm	1700	600	300	1449784	SP 15103-EI 45 DP1-Sm	1500	1000	300	1449711	
SR 1763-EI 60 DP1-Sm	1700	600	300	1449785	SP 1543-EI 30 DP1-Sm	1500	400	300	1449712	
SR 1783-EI 30 DP1-Sm	1700	800	300	1449786	SP 1543-EI 45 DP1-Sm	1500	400	300	1449713	
SR 1783-EI 45 DP1-Sm	1700	800	300	1449787	SP 1563-EI 30 DP1-Sm	1500	600	300	1445265	
SR 1783-EI 60 DP1-Sm	1700	800	300	1449789	SP 1563-EI 45 DP1-Sm	1500	600	300	1449714	
SR 20103-EI 30 DP1-Sm	2000	1000	300	1449790	SP 1583-EI 30 DP1-Sm	1500	800	300	1449715	
SR 20103-EI 45 DP1-Sm	2000	1000	300	1449791	SP 1583-EI 45 DP1-Sm	1500	800	300	1449716	
SR 20103-EI 60 DP1-Sm	2000	1000	300	1449792	SP 17103-EI 30 DP1-Sm	1700	1000	300	1449719	
SR 20104-EI 30 DP1-Sm	2000	1000	400	1449793	SP 17103-EI 45 DP1-Sm	1700	1000	300	1449720	
SR 20104-EI 45 DP1-Sm	2000	1000	400	1449795	SP 1743-EI 30 DP1-Sm	1700	400	300	1449724	
SR 20104-EI 60 DP1-Sm	2000	1000	400	1449796	SP 1743-EI 45 DP1-Sm	1700	400	300	1449725	
SR 20105-EI 30 DP1-Sm	2000	1000	500	1449797	SP 1763-EI 30 DP1-Sm	1700	600	300	1449726	
SR 20105-EI 45 DP1-Sm	2000	1000	500	1449798	SP 1763-EI 45 DP1-Sm	1700	600	300	1449727	
SR 20105-EI 60 DP1-Sm	2000	1000	500	1449799	SP 1783-EI 30 DP1-Sm	1700	800	300	1449728	
SR 20106-EI 30 DP1-Sm	2000	1000	600	1449800	SP 1783-EI 45 DP1-Sm	1700	800	300	1449729	
SR 20106-EI 45 DP1-Sm	2000	1000	600	1449805	SP 20103-EI 30 DP1-Sm	2000	1000	300	1449730	
SR 20106-EI 60 DP1-Sm	2000	1000	600	1449806	SP 20103-EI 45 DP1-Sm	2000	1000	300	1449731	
SR 20123-EI 30 DP1-Sm	2000	1200	300	1449807	SP 20104-EI 30 DP1-Sm	2000	1000	400	1449732	
SR 20123-EI 45 DP1-Sm	2000	1200	300	1449808	SP 20104-EI 45 DP1-Sm	2000	1000	400	1449733	
SR 20123-EI 60 DP1-Sm	2000	1200	300	1449809	SP 2063-EI 30 DP1-Sm	2000	600	300	1449736	
SR 20124-EI 30 DP1-Sm	2000	1200	400	1449810	SP 2063-EI 45 DP1-Sm	2000	600	300	1449737	
SR 20124-EI 45 DP1-Sm	2000	1200	400	1449811	SP 2064-EI 30 DP1-Sm	2000	600	400	1449738	
SR 20124-EI 60 DP1-Sm	2000	1200	400	1449812	SP 2064-EI 45 DP1-Sm	2000	600	400	1449739	
SR 20125-EI 30 DP1-Sm	2000	1200	500	1449815	SP 2083-EI 30 DP1-Sm	2000	800	300	1449740	
SR 20125-EI 45 DP1-Sm	2000	1200	500	1449818	SP 2083-EI 45 DP1-Sm	2000	800	300	1449741	
SR 20125-EI 60 DP1-Sm	2000	1200	500	1449819	SP 2084-EI 30 DP1-Sm	2000	800	400	1449742	
SR 20126-EI 30 DP1-Sm	2000	1200	600	1449820	SP 2084-EI 45 DP1-Sm	2000	800	400	1449743	
SR 20126-EI 45 DP1-Sm	2000	1200	600	1449821						

**EI 30 DP1-Sm, EI 45 DP1-Sm
SZ-EI rozváděče pod omítku (rám s dveřmi) IP 54/20**

objednací číslo	výška (mm)	šířka (mm)	Sonepar ID
SZ 0704-EI 30 DP1-Sm	700	400	1449846
SZ 0704-EI 45 DP1-Sm	700	400	1449847
SZ 0706-EI 30 DP1-Sm	700	600	1449848
SZ 0706-EI 45 DP1-Sm	700	600	1449849
SZ 0708-EI 30 DP1-Sm	700	800	1449850
SZ 0708-EI 45 DP1-Sm	700	800	1449851
SZ 1004-EI 30 DP1-Sm	1000	400	1449852
SZ 1004-EI 45 DP1-Sm	1000	400	1449853
SZ 1006-EI 30 DP1-Sm	1000	600	1449854
SZ 1006-EI 45 DP1-Sm	1000	600	1449855
SZ 1008-EI 30 DP1-Sm	1000	800	1449856
SZ 1008-EI 45 DP1-Sm	1000	800	1449857
SZ 1010-EI 30 DP1-Sm	1000	1000	1449858
SZ 1010-EI 45 DP1-Sm	1000	1000	1449859
SZ 1204-EI 30 DP1-Sm	1200	400	1446287
SZ 1204-EI 45 DP1-Sm	1200	400	1445289
SZ 1206-EI 30 DP1-Sm	1200	600	1449860
SZ 1206-EI 45 DP1-Sm	1200	600	1449861
SZ 1208-EI 30 DP1-Sm	1200	800	1449862
SZ 1208-EI 45 DP1-Sm	1200	800	1449863
SZ 1210-EI 30 DP1-Sm	1200	1000	1449864
SZ 1210-EI 45 DP1-Sm	1200	1000	1449865
SZ 1506-EI 30 DP1-Sm	1500	600	1449866
SZ 1506-EI 45 DP1-Sm	1500	600	1449867
SZ 1508-EI 30 DP1-Sm	1500	800	1446292
SZ 1508-EI 45 DP1-Sm	1500	800	1445285
SZ 1510-EI 30 DP1-Sm	1500	1000	1446293
SZ 1510-EI 45 DP1-Sm	1500	1000	1445283
SZ 1512-EI 30 DP1-Sm	1500	1200	1449868
SZ 1512-EI 45 DP1-Sm	1500	1200	1449869
SZ 1706-EI 30 DP1-Sm	1700	600	1449870
SZ 1706-EI 45 DP1-Sm	1700	600	1449871
SZ 1708-EI 30 DP1-Sm	1700	800	1449872
SZ 1708-EI 45 DP1-Sm	1700	800	1449873
SZ 1710-EI 30 DP1-Sm	1700	1000	1449874
SZ 1710-EI 45 DP1-Sm	1700	1000	1449875
SZ 1712-EI 30 DP1-Sm	1700	1200	1449876
SZ 1712-EI 45 DP1-Sm	1700	1200	1449877
SZ 2006-EI 30 DP1-Sm	2000	600	1446294
SZ 2006-EI 45 DP1-Sm	2000	600	1445280
SZ 2008-EI 30 DP1-Sm	2000	800	1446295
SZ 2008-EI 45 DP1-Sm	2000	800	1445279
SZ 2010-EI 30 DP1-Sm	2000	1000	1446297
SZ 2010-EI 45 DP1-Sm	2000	1000	1445274
SZ 2012-EI 30 DP1-Sm	2000	1200	1449878
SZ 2012-EI 45 DP1-Sm	2000	1200	1449879

**EI 60 DP1-Sm
BPM-U -EI rozváděče pod omítku (rám s dveřmi) IP 54/20**

objednací číslo	výška (mm)	šířka (mm)	Sonepar ID
BPM-U-1000/10-EI 60 DP1-Sm	1000	1000	1449658
BPM-U-1000/12-EI 60 DP1-Sm	1200	1000	1449665
BPM-U-1000/15-EI 60 DP1-Sm	1500	1000	1449676
BPM-U-1000/17-EI 60 DP1-Sm	1700	1000	1449678
BPM-U-1000/20-EI 60 DP1-Sm	2000	1000	1449679
BPM-U-1200/15-EI 60 DP1-Sm	1500	1200	1449681
BPM-U-1200/17-EI 60 DP1-Sm	1700	1200	1449682
BPM-U-1200/20-EI 60 DP1-Sm	2000	1200	1449683
BPM-U-400/07-EI 60 DP1-Sm	700	400	1449686
BPM-U-400/10-EI 60 DP1-Sm	1000	400	1449687
BPM-U-400/12-EI 60 DP1-Sm	1200	400	1449688
BPM-U-600/07-EI 60 DP1-Sm	700	600	1449689
BPM-U-600/10-EI 60 DP1-Sm	1000	600	1449691
BPM-U-600/12-EI 60 DP1-Sm	1200	600	1449692
BPM-U-600/15-EI 60 DP1-Sm	1500	600	1449693
BPM-U-600/17-EI 60 DP1-Sm	1700	600	1449694
BPM-U-600/20-EI 60 DP1-Sm	2000	600	1449696
BPM-U-800/07-EI 60 DP1-Sm	700	800	1449697
BPM-U-800/10-EI 60 DP1-Sm	1000	800	1449698
BPM-U-800/12-EI 60 DP1-Sm	1200	800	1449699
BPM-U-800/15-EI 60 DP1-Sm	1500	800	1449700
BPM-U-800/17-EI 60 DP1-Sm	1700	800	1449701
BPM-U-800/20-EI 60 DP1-Sm	2000	800	1449702



KM FIRE s. r. o.
 U Mlýna 1358, 504 01 Nový Bydžov, Česká republika
Vojtaš Roman – Obchod a distribuce
 Tel.: +420 734 853 095, E-mail: vojtas@kmfire.cz
David Kloz – Vedoucí výroby
 Tel.: +420 730 890 654, E-mail: kloz@kmfire.cz
www.kmfire.cz



Sonepar Česká republika spol. s r. o.
 Vážní 1125, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
 Tel.: 495 500 011
 E-mail: sonepar@sonepar.cz
www.sonepar.cz