

INNOVA

Inovativní systémové
řešení osvětlení
IP66 / IP69



sonepar
česká republika

TREEVOS

česká svítidla



LED

LED
technologie



snadná
montáž

100%

100%
kontrola



krytí
IP66/IP69

INNOVA

NASKLADNĚNA

Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje **INNOVA**

TREVOS

Společnost TREVOS uvedla na trh již 7. generaci průmyslového svítidla určeného pro prostory s požadavkem na vysoké krytí (odolnost vůči prachu a vodě IP66/IP69). Je určeno pro výrobní prostory, skladovací haly (logistická centra), parkovací domy, zemědělské objekty aj. Jeho volba přináší uživatelům vysokou přidanou hodnotu a technický standard.

- Jedná se o uzavřené a během jeho provozní životnosti nerozebíratelné svítidlo s LED světelnými zdroji. Při výrobě je automaticky testována funkčnost a těsnost každého kusu. Je tak **garantována 100% spolehlivost**, krytí a elektrická bezpečnost všech svítidel.

- Vzhledem k dokonalé těsnosti je konstrukce svítidla připravena pro zapojení na **propojovací konektor**, který je umístěn na jeho boční straně. Tím odpadá tradiční rozebírání svítidla při montáži a zapojování vodiče do svorkovnice.



- V designu svítidla jsou i **posuvné závěsy** umožňující instalovat svítidlo na uchycení v rozteči původního osvětlení. Dochází tak k zjednodušení při výměně původního osvětlení za nová svítidla. Rozpětí závěsů je od 420 mm do 980 mm v závislosti na typu svítidla.

- Zákazníkovi to v souhrnu přináší řadu výhod, hlavní z nich je **úspora času** potřebná pro zapojení či propojení svítidel. Konektor byl v praktickém montážním testu jednoznačným vítězem s téměř třetinovým časem potřebným pro zapojení světelné soustavy (více na Youtube kanálu TREVOS - Test zapojení svítidel).

- Pro využití svítidla v různém prostředí je v nabídce volba ze **tří světelných charakteristik**: od 2,5 m montážní výšky v případě Innova WB (Wide beam - široká charakteristika) až po 12 m výšky stropu u verze Innova NB (Narrow beam - úzká charakteristika). Umožňuje to použití různých difuzorů s odlišnou optikou včetně osazení primárního difuzoru umístěného přímo na LED čipech.



Chytré řešení a variabilita

Innova od společnosti TREVOS je svítidlo s nadčasovým designem, technicky vyspělé včetně důmyslného řešení osvětlení, které přináší zákazníkovi **vysokou přidanou hodnotu** v podobě úspory práce, času a energie. Nezanedbatelná je možnost dodávky zařízení včetně kabelů **s již připojenými konektory** dle typu plánovaného zapojení a montážník je pak „pouze“ zapojí do příslušného svítidla nebo světelné soustavy. Svítidlo se vyrábí ve **více jak 300 variantách (2600 – 8000 lm)** včetně třífázového propojení, stmívání, nouzového osvětlení nebo senzorů. Standardní délka připojovacích a propojovacích kabelů je 1 a 3 m, ale TREVOS je v rámci projektů připraven i **na individuální požadavky zákazníků**.

Innova se vyrábí z vysoce kvalitního polykarbonátu PC a z dalších odolných materiálů, které umožňují svítidlo použít do chemicky agresivního prostředí. Celková tuhost, pevnost, odolnost a dobrý tepelný management elektronických součástí se projevují ve dlouhé životnosti svítidla i při teplotách okolí až do 50 °C, pro které je certifikováno. Za kvalitu svých produktů, které často svítí nepřetržitě, ručí TREVOS **pětiletou zárukou**.

Více informací najdete na www.innova.lighting



www.sonepar.cz

Objednací číslo	Sonepar ID	Popis
72141	1504106	Svítidlo INNOVA 1.4ft PC 6400/840 1x3P 43W IP66/IP69
72146	1505396	Svítidlo INNOVA 1.4ft PC 6400/840 2x5P 43W IP66/IP69
72181	1505460	Svítidlo INNOVA 1.5ft PC 8000/840 1x3P 54W IP66/IP69
72186	1505467	Svítidlo INNOVA 1.5ft PC 8000/840 2x5P 54W IP66/IP69