



### Základní popis

Range name	Sedna Design & Elements
Function	Termostat
Delivery form	Mechanismus s montáž. rámečkem
Cover plate color	Antracit

### Doplňky

Jmenovitý proud	16 A při 230 V AC 50 Hz
Rozsah výkonu	3600 W
Přesnost měření	1 °C
Terminal capacity	1 kabel(y) 2,5 mm <sup>2</sup>
Wire structure	Pevný Ohebný
Délka holého konce vodiče	8 mm
Kind of terminals	Sloup. šroub. svorky
Nastavení rozsahu teplot	5...30 °C
Material of visible parts	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Nabarvený
Installation	Zapuštěná
Upevnění	Šrouby
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	47 mm
Depth of visual part	14,4 mm
Hmotnost přístroje	0,08795 kg

### Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Conformity mark	CE
Certifikace výrobku	GOST-R
Normy	EN 60730-2-9

### Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V šetření
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.