



### Základní popis

Range name	Sedna Design & Elements
Řada	Sedna
Function	Zásuvka
Montáž zařízení	Zapuštěná
Delivery form	Kompletní výrobek
Balení	Kompletní přístroj v ochranné fólii
Konfigurace výstupu	2 x 2P + E s clonkami
Popis standardu pro zásuvky	Boční ochranné kontakty (schuko)
Standard pro zásuvku	Evropský
Jmenovitý proud	16 A při 250 V AC
Barva	Antracit
Kód barvy	RAL 7021
Počet kusů na sadu	1 kus

### Doplňky

Rozsah výkonu	3680 W
Kind of terminals	Šroubové svorky
Terminal capacity	2 kabel(y) 2,5 mm <sup>2</sup>
Wire structure	Pevný
Délka holého konce vodiče	13 mm
Material of visible parts	PC
Povrchová úprava	Nabarvený
Upevnění	Šrouby nebo rozpěrkami, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 52...77 mm Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 52...69 mm
Výška	85 mm
Šířka	120 mm
Hloubka	49 mm
Depth of visual part	24 mm
Hmotnost přístroje	0,095 kg

### Prostředí

Normy	IEC 60884-1
Conformity mark	CE EAC
Certifikace výrobku	VDE Aenor
Stupeň krytí IP	IP20