



**popis výrobku:** krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A  
 pro montáž do prostředí se zvýšenou vlhkostí, prachem, chemickou a korozní odolností, do prostředí se zvýšeným nebezpečím mechanického poškození  
 univerzální průchody pro kabely  
 pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F použijte tepelně izolační podložku

**materiál:** PVC

**barva:** světle šedá RAL 7035 / tmavě šedá RAL 7012

**samozhášivost:** ano, do 30 s

**teplotní odolnost:** -5 - +60 °C

**zkouška žhavou smyčkou:** 650 °C

**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1-D

**stupeň krytí:** IP 40

**hmotnost:** 138 g

**certifikace:** ČSN EN 60 670-1

**skladování:** ČSN 64 0090

**8107\_LA** - do krabice vloženy průchodky, svorkovnice a šrouby pro připevnění víčka, krabice překryta víčkem, zabalena ve folii, opatřena štítkem; 100 ks krabic narovnáno v kartonu; barva - tmavě šedá RAL 7012

**8107\_KA** - do krabice vloženy průchodky, svorkovnice a šrouby pro připevnění víčka, krabice překryta víčkem, zabalena ve folii, opatřena štítkem; 100 ks krabic narovnáno v kartonu; barva - světle šedá RAL 7035

**příslušenství:** svorkovnice S-66  
 bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018  
 průchodky G-49