



**popis výrobku:** krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A  
 pro montáž do prostředí se zvýšenou vlhkostí, prachem, chemickou a korozní odolností, do prostředí se zvýšeným nebezpečím mechanického poškození  
 univerzální průchody pro kabely i trubky (Ø16, 25, 32, 40 mm)  
 pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F použijte tepelně izolační podložku

**materiál:** PVC

**barva:** světle šedá RAL 7035 / tmavě šedá RAL 7012

**samozhášivost:** ano, do 30 s

**teplotní odolnost:** -5 - +60 °C

**zkouška žhavou smyčkou:** 650 °C

**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1-D

**stupeň krytí:** IP 54

**hmotnost:** 640 g

**splňuje požadavky:** ČSN EN 60 670-1

**skladování:** ČSN 64 0090

**8118\_LA** - do krabice vloženy průchodky, svorkovnice a šrouby pro připevnění víčka, krabice překryta víčkem, zabalena ve folii, opatřena štítkem; 24 ks krabic narovnáno v kartonu; barva - tmavě šedá RAL 7012

**8118\_KA** - do krabice vloženy průchodky, svorkovnice a šrouby pro připevnění víčka, krabice překryta víčkem, zabalena ve folii, opatřena štítkem; 24 ks krabic narovnáno v kartonu; barva - světle šedá RAL 7035

**příslušenství:** svorkovnice S-96; SP-96  
 bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018  
 průchodky 1618