



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí  
 je určen pro vkládání více kabelů nebo kabelů větších průměrů  
 možnost vložení příčky  
 rozpěrky REKE 60\_HB jsou součástí balení (2 ks) - použití 1 ks na 1 m  
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2  
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22

materiál: PVC - bezolovnaté  
 samozhášivost: ano, do 30 s  
 teplotní odolnost: -5 - +60 °C  
 zkouška žhavou smyčkou: 850 °C  
 odolnost proti nárazům: 2 J  
 stupeň krytí: IP20  
 třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F  
 vnitřní plocha: 2600 mm<sup>2</sup>  
 rozteč děrování dna: 200 ±20 mm  
 tolerance délky: ±10 mm  
 hmotnost: 0,7 kg/m  
 splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12  
 skladování: ČSN 64 0090



využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množství vložených kabelů	31	23	16	13	11	11	9	7	7	6	6	5	5

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný  
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

příslušenství: příčky PEKE 60\_-C; PKS 70/60\_XX

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
<b>EKE 60X60_HD</b>	2 m	bílá RAL 9003	18 m	karton	ochranná folie
<b>8541_HB</b>		bílá RAL 9003	2 / 10 / 168 ks	folie / folie / karton	kryt koncový
<b>8542_HB</b>		bílá RAL 9003	2 / 10 / 168 ks	folie / folie / karton	kryt spojovací
<b>8543_HB</b>		bílá RAL 9003	2 / 10 / 120 ks	folie / folie / karton	kryt ohybový
<b>8544_HB</b>		bílá RAL 9003	2 / 92 ks	folie / karton	kryt odbočný
<b>8545_HB</b>		bílá RAL 9003	2 / 10 / 100 ks	folie / folie / karton	roh vnitřní
<b>8546_HB</b>		bílá RAL 9003	2 / 10 / 100 ks	folie / folie / karton	roh vnější
<b>REKE 60_HB</b>		bílá RAL 9003	9 / 1260 ks	folie / karton	rozpěrka