

číslo položky	závit	celková délka kotvy (mm)	průměr vrtáku (mm)	min. hloubka vrtané díry (mm)	zatížení v tahu beton C20/25 (kN)
<b>KKZ 6_ZNCR</b>	M6	25	8	27	2,50
<b>KKZ 8_ZNCR</b>	M8	30	10	32	3,00
<b>KKZ 10_ZNCR</b>	M10	40	12	42	4,75
<b>KKZ 12_ZNCR</b>	M12	50	15	53	6,80



**popis výrobku:** Ocelová kotva s vnitřním závitem a rozpěrným čepem.  
 Zarážecí kotvy slouží k přímému upevnění závitových tyčí do podkladového materiálu.  
 Uvnitř kotvy je rozpěrný čep, který se před montáží závitové tyče musí zarážet.  
 Vhodné pro montáž do betonu C20/25 nebo přírodního kamene s celistvou strukturou.  
 Kotvy KKZ 8, KKZ 10 a KKZ 12 jsou opatřeny límcem.

**montážní postup:** vyvrtáme otvor v podkladu o průměru a minimálně takové hloubce jak je uvedeno v tabulce pro danou kotvu  
 kartáčkem očistíme otvor od zbytků po vrtání  
 vložíme kotvu do otvoru  
 pomocí zarážecího nástroje a kladívka zatlučeme čep, který je v kotvě  
 našroubujeme šroub nebo závitovou tyč do kotvy

**povrchová úprava:** ZNCR - zinkochromát

**prodejní množství:** á 1 ks

**skladování:** ČSN EN 60721-3-1