



**popis výrobku:** krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A  
 krabici lze použít se svorkovnicí S-96 nebo SP-96 nebo dvěmi svorkovnicemi S-66, které jsou navzájem odděleny přepážkou  
 možnost zapojení dvou různých obvodů do napětí 400 V navzájem oddělených přepážkou  
 na vnější straně dna krabice hroty označující vrtací body  
 montážní šrouby jsou opatřeny trojchodým závitem pro rychlou instalaci

**materiál:** PVC (bezolovnaté)

**barva:** okrová

**samozhášivost:** ano, do 30 s

**teplotní odolnost:** -5 - +60 °C

**zkouška žhavou smyčkou:** 850 °C

**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1-F

**hmotnost:** 160 g

**splňuje požadavky:** ČSN EN 60 670-1

**skladování:** ČSN 64 0090

**KO 110/L\_NA** - v krabici vloženy šrouby pro montáž do sádkartonu, šrouby pro upevnění víčka V 110 L a přepážka P 110 L; krabice s víčkem zatavena ve folii a označena štítkem; 28 ks krabic narovnáno v kartonu

**příslušenství:** svorkovnice S-66; S-96; SP-96  
 bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

**pomocné nářadí:** pilový vrták VPT 40  
 unašeč VPTU