



**popis výrobku:** krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A  
 pro moderní instalace ve sdružených rámečcích  
 spojení ve svislém i vodorovném směru s roztečí 71 nebo 81 mm (až 5 krabic vedle sebe)  
 možnost zvětšení osové vzdálenosti distanční rozpěrkou pro designovou řadu přístrojů Element, Neo  
 umožňuje montáž dvojzásuvky

**materiál:** PVC

**barva:** šedá

**samozhášivost:** ano, do 30 s

**teplotní odolnost:** -5 - +60 °C

**zkouška žhavou smyčkou:** 850 °C

**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1-D

**hmotnost:** 33 g

**splňuje požadavky:** ČSN EN 60 670-1

**skladování:** ČSN 64 0090

**KP 67/2\_KA - přístrojové šroubky vloženy v balení - balení:** 90 ks volně v kartonu

**KP 67/2\_ST - přístrojové šroubky osazený na krabici, na krabici štítek s EAN - balení:** 90 ks volně v kartonu

**příslušenství:** víčko V 68  
 distanční rozpěrka DR18  
 nástavné rámečky NR 68/6, NR 68/10  
 bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018