



**popis výrobku:**

- krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
- určená pro montáž do dutých stěn (např. stěny ze sádkartonu)
- vstupní otvory z pružného materiálu
- v pružném materiálu předznačeny průchody pro utěsnění kabelů a trubek (2x 16-20 mm, 2x 20-25 mm, 14x 6-10 mm)
- instalace kabelů a trubek se provádí odstraněním (vytržením) předlisovaného membránového vstupu patřičného průměru a následným vložením kabelů případně trubky
- zajištěna vzduchotěsnost prostupu s instalovaným kabelem nebo trubkou
- vhodná pro nízkoenergetické nebo pasivní domy
- zabraňuje proudění vzduchu instalací
- instalované montážní šrouby s plastovou patkou jsou opatřeny dvouchodým samořezným závitem pro rychlou montáž
- instalované přístrojové šroubky, dotaženy pod úroveň okraje krabice
- rozšířené okraje lemu situovány pro snadné překrytí instalovaným přístrojem
- při montáži není nutné zahloubení okraje instalačního otvoru
- montážní prostor krabice rozdělen membránovou přepážkou
- možnost vložení bezšroubových svorek

**materiál:** PVC (bezolovnaté)

**barva:** okrová

**samozhášivost:** ano, do 30 s

**teplotní odolnost:** -5 - +60 °C

**zkouška žhavou smyčkou:** 850 °C

**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1-F

**hmotnost:** 57 g

**splňuje požadavky:** ČSN EN 60 670-1

**skladování:** ČSN 64 0090

**KPL 64-50/2LD\_NA - krabice osazeny šrouby pro montáž do sádkartonu a přístrojovými šrouby - balení: 40 ks volně v kartonu**

**příslušenství:** bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018  
víčko VKP 64/2L

**pomocné nářadí:** pilový vrták VPT 64  
unašeč VPTU