



popis výrobku: vhodná pro montáž do prostředí vyžadující krytí IP 66
 vyrobeny z UV-odolného materiálu
 integrované těsnění v otvorech pro připevnění na podkladový materiál
 dokonalé utěsnění kabelů i trubek
 integrovaný O-kroužek pro možnost instalace kabelové průchodky
 určené pro přímou instalaci na povrch bez nutnosti podkládání izolační podložkou
 nerezové šrouby pro upevnění víka
 možnost instalace speciální řadové svorkovnice S-KSK 2
 7x průchod Ø20 mm; 6x Ø25 mm; 5x Ø32 mm

materiál - krabice: PP (bezhalogenový, bezolovnatý materiál)

materiál - víčko: PA (bezhalogenový, bezolovnatý materiál)

barva: světle šedá RAL 7035

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytí: IP 66

hmotnost: 272 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60 670-1

skladování: ČSN 64 0090

KSK 125_KA - do krabice vloženy šrouby víčka a zátky, krabice překryta víčkem, zabalena ve folii, opatřena štítkem; 36 ks krabic narovnáno v kartonu

příslušenství: svorkovnice S-66; S-96; SP-96
 svorkovnice S-KSK 2
 bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
 nosné lišty TS35