

číslo položky: **KSK 125\_PO6P**

materiál: bezhalogenový

barva: oranžová RAL 2004

stupeň krytí: IP 66

**popis výrobku:** Krabice jsou vybaveny svorkami pro snadné připojení spotřebičů na vedlejší trase. Tyto spotřebiče neposkytují funkčnost v podmínkách požáru a je tedy nutné je odpojit v době, kdy by svou degradací mohly způsobit poruchu a tím vypnutí celé hlavní trasy. K zajištění odpojení vedlejší trasy je v krabici zapojena tepelná pojistka.

Krabice jsou určeny k použití pouze pro silové kabely s prokázanou funkcí při požáru.

Požárně odolné krabice jsou vyrobeny z bezhalogenového materiálu a jsou opatřeny průchody z měkčeného materiálu umožňující snadné zavedení kabelů do krabice.

Součástí balení krabice je tepelná pojistka umožňující připojení vedlejší větve elektrické instalace se zařízeními, které v případě požáru mohou ohrozit funkčnost hlavní trasy. Pojistka v případě poruchy zajistí odpojení vedlejší větve při teplotě, která již nemusí být pro zařízení bezpečná. Tepelná hodnota nevratné pojistky je 150 °C, maximální proudové zatížení je 10 A.

Víčko se zajišťuje přiloženými nerezovými šrouby.

prodejní množství: á 1 ks

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1

klasifikace: ČSN 73 0895 P 90-R  
DIN 4102-12 E 90  
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN 64 0090

