



popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A  
 určená pro montáž do dutých stěn (např. stěny ze sádkartonu)  
 vstupní otvory z pružného materiálu  
 v pružném materiálu předznačeny průchody pro utěsnění kabelů a trubek (6x 6-10 mm, 2x 20-25 mm)  
 instalace kabelů a trubek se provádí odstraněním (vytržením) předlisovaného membránového vstupu patřičného průměru a následným vložením kabelů případně trubky  
 zajištěna vzduchotěsnost prostupu s instalovaným kabelem nebo trubkou  
 vhodná pro nízkoenergetické nebo pasivní domy  
 zabraňuje proudění vzduchu instalací  
 instalované montážní šrouby s plastovou patkou jsou opatřeny dvouchodým samořezným závitem pro rychlou montáž  
 při montáži není nutné zahloubení okraje instalačního otvoru  
 možnost vložení bezšroubových svorek  
 dosahuje krytí IP 30 (s namontovaným víkem V68)

materiál: PVC (bezolovnaté)

barva: okrová

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 45 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60 670-1

skladování: ČSN 64 0090

KUL 68-45/LD2\_NA - krabice osazeny šrouby pro montáž do sádkartonu a víkem V 68 - balení: 100 ks volně v kartonu

příslušenství: svorkovnice S-66  
 bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné nářadí: pilový vrták VPT 68  
 unašeč VPTU