



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí  
 určena k montáži do rohu mezi dvě stěny místnosti, stěnu a strop nebo podlahu a stěnu  
 okraje s měkčeným přístřikem pro lepší přilnutí k podkladu  
 délka přizpůsobena standardní výšce místnosti  
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2  
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC - bezolovnaté  
 samozhášivost: ano, do 30 s  
 teplotní odolnost: -5 - +60 °C  
 zkouška žhavou smyčkou: 850 °C  
 odolnost proti nárazům: 2 J  
 stupeň krytí: IP40  
 třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F  
 vnitřní plocha: 560 mm<sup>2</sup>  
 rozteč děrování dna: 200 ±20 mm  
 tolerance délky: ±10 mm  
 hmotnost: 0,34 kg/m  
 splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12  
 skladování: ČSN 64 0090



využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množství vložených kabelů	7	5	5	4	4	3	3	2	2	2	1	1	1

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný  
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
<b>LR 30_HB</b>	2,6 m	bilá RAL 9003	26 m	karton	-
<b>8855_HB</b>		bilá RAL 9003	5 / 400 ks	folie / karton	roh vnitřní
<b>8855/3_HB</b>		bilá RAL 9003	5 / 370 ks	folie / karton	roh vnitřní - přístup ze tří stran
<b>8856_HB</b>		bilá RAL 9003	10 / 280 ks	folie / karton	roh vnější