



**popis výrobku:** určená do rozvodných krabic s roztečí uchycení 60 mm  
čtyři oddělená pole pro spojení až tří vodičů do průřezu 4 mm<sup>2</sup>  
pro napětí do 400 V

pro krabice: KU 68-1901, KU 68-1901HF, KU 68-1902, KU 68-1903, KUH 1, KO 100, KO 100 E, KO 125, KO 125 E, KO 180/LD, KT 250, KT 250/1, KU 68 LD/1HF, KU 68/71L1, KU 68 LA/1HF, KUL 68-45/LD, KUL 68-45/LD2, KPR 68/71L, KI 68 L/1, KO 110/L, KO 125/1L, KT 250/L, KUH 1/L, LK 80/1, LK 80/2, LK 80/3, LK 80X28/1, LK 80R/1, LK 80R/2, LK 80R/3, LK 80X20R/1, LK 80X28R/1, LK 80X28 2R, LK 80X16 T, LK 80X28 T, LK 80X28 2T, KSK 80, KSK 100, KSK 125, KSK 175, 8101, 8102, 8106, 8107

**materiál:** PA (bezhalogenový)

**barva:** černá

**samozhášivost:** ano, do 30 s

**teplotní odolnost:** -30 - +105 °C

**zkouška žhavou smyčkou:** 850 °C

**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1-F

**hmotnost:** 42 g

**splňuje požadavky:** ČSN EN 60998-1

**skladování:** ČSN 64 0090

S-66\_FB - 10 svorkovnic zabaleno ve folii, opatřeno štítkem; 160 svorkovnic v kartonu