



popis výrobku: vývodky jsou určeny k mechanické ochraně vodičů nebo kabelů, které vyúsťují z ocelové trubky před montáží kabelů se vývodka nasune na potřebný konec trubky

materiál: PE

bezhalogenový: ano

barva: šedá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04

skladování: ČSN 64 0090



chemická odolnost: ANO: aceton, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: anilin, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

| číslo položky | di (mm) | dn vnější Ø trubky (mm) | hmotnost 1ks (kg) | balení (ks) | pro trubky |
|------------------|------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| 4813/P_KB | 14,5 | 20,4 | 0,002 | 100 / 3000 | 6013..., 6213... |
| 4816/P_KB | 15,5 | 22,5 | 0,004 | 100 / 1200 | 6016..., 6216... |
| 4821/P_KB | 21,5 | 28,3 | 0,004 | 100 / 1000 | 6021..., 6221... |
| 4829/P_KB | 29,5 | 37 | 0,007 | 100 / 400 | 6029..., 6229... |
| 4836/P_KB | 37 | 47 | 0,010 | 100 / 300 | 6036..., 6236... |
| 4842/P_KB | 41,5 | 54 | 0,015 | 75 / 150 | 6042..., 6242... |