



# SVORKOVNICE

Jednostranné, příslušenství pro EKL, keramické svorky

## Svorkovnice jednostranné BOXLINE


- Pro průřezy vodiče 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>
- Provozní teplota až 130°C
- Jmen. napětí 450 - 500 V

## Svorkovnice jednostranné - BOXLINE

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Pro průřez vodiče	Jmen. proud (A)	Jmen. napětí (V)	Barva	Bal./ks
	1000230	BK 40	10	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	34	450	Transp.	10
	1000231	BK 60	10	2,5 - 6 mm <sup>2</sup>	41	500	Transp.	10
	1000232	BK 100	10	4 - 10 mm <sup>2</sup>	57	500	Transp.	10

## Příslušenství pro EKL

- Použití připevňovací desky



- Použití zemního pásku



## Příslušenství pro EKL


Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Popis	Bal./ks
	1000254	E-EKL	Zemnicí pásek pro EKL - určen pro EKL 1 a EKL 2 se soklem 3,5 mm	600
	1000311	BFP + ZUG EKL	Připevňovací deska s odlehčenou sponou, pro průřez kabelu 7 - 14 mm, určeno pro EKL 1 BE (F), EKL 2 BE (F)	1000
	1000120	SNAPBO 1	Jehlový držák je určen pro EKL 1 BE F2, EKL 2 E F2, EKL 1 BE F 3,5, EKL 2 E F3,5	1000

## Keramické svorky - AK

- Pro průřezy vodiče 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>
- Tepelně odolný materiál pouzdra svorky až 350°C
- Jmen. napětí 450 V
- Bílé (porcelánové pouzdro)
- Nebo okrové (steatitové pouzdro)
- Otvor pro uchycení svorky

## 2-pólové keramické svorky

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Průřez pevného vodiče	Průřez laněného vodiče	Jmen. proud (A)	Materiál	Barva	Bal./ks
	1000255	AK 2/6 ST (2-402Z-2/ST)	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	24	Steatit	Okrová	100
	1002550	AK 2/6 BI (2-402-2)	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	24	Porcelán	Bílá	100
	1000042	AK 2/15 ST (2-1602-2/ST)	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>	2,5 - 6 mm <sup>2</sup>	32	Steatit	Okrová	50
	1000070	AK 2/15 BI (2-1602-2)	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>	2,5 - 6 mm <sup>2</sup>	32	Porcelán	Bílá	50
	1000073	AK 2/25 BI (2-2021-2)	2,5 - 16 mm <sup>2</sup>	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>	57	Porcelán	Bílá	50



## 3-pólové keramické svorky

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Průřez pevného vodiče	Průřez laněného vodiče	Jmen. proud (A)	Materiál	Barva	Bal./ks
	1000256	AK 3/6 ST (2-403Z-3/ST)	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	24	Steatit	Okrová	100
	1002560	AK 3/6 BI (2-403-3)	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	24	Porcelán	Bílá	100
	1000043	AK 3/15 ST (2-1603-3/ST)	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>	2,5 - 6 mm <sup>2</sup>	32	Steatit	Okrová	50
	1000071	AK 3/15 BI (2-1603-3)	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>	2,5 - 6 mm <sup>2</sup>	32	Porcelán	Bílá	50
	1000078	AK 3/25 BI (2-2031-3)	2,5 - 16 mm <sup>2</sup>	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>	57	Porcelán	Bílá	50