



FGKM



Popis výrobku:

FGKM je plastová pojistná matice z polyamidu 6 s metrickým závitem. Neobsahuje halogeny a brání šíření plamene. Je k dostání v černé barvě.

Tato pojistná matice se používá pro veškerá šroubení a redukce s metrickým závitem.

Tepelná odolnost
-40 °C až +120 °C, krátkodobě až +150 °C



Výr. č.:	Typ	Vnější Ø mm	Obsah	Hmotnost Balení/kg	Celk. výška mm	Závit	Sw 1
288 20 016	16	22,9	100	0,200	5,0	M16x1,5	21
288 20 020	20	28,9	100	0,300	6,0	M20x1,5	26
288 20 025	25	34,6	50	0,200	6,9	M25x1,5	32
288 20 032	32	43,5	50	0,250	6,9	M32x1,5	40
288 20 040	40	53,6	25	0,200	6,9	M40x1,5	50
288 20 050	50	67,0	25	0,300	8,0	M50x1,5	60
288 20 063	63	81,0	25	0,400	7,8	M63x1,5	73

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter



FGKM

Materiálové vlastnosti		Oblast použití	
Absence halogenů	DIN VDE V 0604-2-100	• na omítku	• Stroje
Low Smoke	ČSN EN 61034-2	pod omítku	Horký asfalt
Nešíří plamen	ČSN EN 61386-1	• na dřevo	• do potěru
Odolnost vůči UV záření	DIN 53387	do země	v montované stavbě
Highspeed		do betonu	venku

Chemické vlastnosti	
Odolný vůči	plastům, minerálním olejům, tukům, alkáliím a vůči většině běžných rozpouštědel
Podmíněně odolný vůči	louhům, také ve zředěném roztoku
Není odolný vůči	kyselinám, halogenovým a oxidačním sloučeninám

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.

