


Označení produktu:
MD 200 černá

Obj. kód:
EM10025334

EAN kód:
4015120025334



Stručný popis

- čidlo pohybu s rozsahem detekce 200° a dosahem 12m pro nástěnnou montáž
- pro konveční i úsporné světelné zdroje vč. LED
- spínání při průchodu napětí nulou, delší životnost relé i připojených spotřebičů
- zatížitelné spínacím proudem až 30 A (20 ms)
- snadná instalace – oddělený sokl s násuvnými konektory, dostatečný prostor pro kabeláž
- membránové průchodky, možnost připojení zezadu, shora nebo zespodu
- nastavení rozsahu je snadné díky technologii otočné a naklápěcí kulové hlavy + přiložených clon čočky
- speciální adaptér pro montáž na vnitřní a vnější rohy, k dispozici jako příslušenství

Technická data

Jmenovité napětí	230 V AC/50 Hz
Kanál 1	osvětlení
Rozsah detekce	200° hlava je otočná o +/- 90°
Dosah	cca. 12 m, při montážní výšce 2,5 m
Nastavení rozsahu	mechanicky sklopením hlavy čidla o max. 80°
Možnosti nastavení	mechanicky nastavením regulátorů TIME / LUX
Provozní teplota	-25 °C ...+55 °C
Stupeň krytí	IP 44
Třída ochrany	II
Typ instalace	nástěnná montáž, na vnitřní a vnější rohy (s příslušenstvím)
Pouzdro	UV-stabilní polykarbonát
Rozměry	výška 81 mm x šířka 74 mm x délka 102 mm
Svorkovnice	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Slave vstup	ne
Druh kontaktu	spínací kontakt - relé
Světelná citlivost	cca. 3 – 2000 lux
Doba zpoždění zapnutí [s]	0 s
doba zpoždění vypnutí [s]	0 s
Spínací výkon	230 V AC 50 Hz, 1000 W/4.5 A (cos & phi; = 1), 500 VA/2.25 A (cos & phi; = 0.5)
Relativní vlhkost	5 - 93 %, nekondenzující
Spínací proud	30 A / 20 ms
Doběhový čas	krátký impuls / 10 s až 15 min.
Kontrolní značka	CE, RoHS

Příslušenství


- EM10025518 - MD rohový držák bílý
- EM10025525 - MD rohový držák hnědý
- EM10025532 - MD rohový držák černý
- EP10426988 – RC filtr

POZNÁMKA: Paralelně lze propojit max. 8 zařízení. Délka vedení by neměla překročit 100 m.

Označení produktu:
MD 200 černá

Obj. kód:
EM10025334

EAN kód:
4015120025334



Rozměry v mm

