



CoreLine Malaga LED

ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH

CoreLine Malaga LED small

Řada CoreLine Malaga LED je navržena pro všeobecné použití k osvětlení silnic, ulic a obytných čtvrtí. Řada sestává ze dvou velikostí. Jako světelný zdroj využívá standardní modul LED Philips a nestmívatelný předřadník určený pro venkovní použití Philips Xitanium. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Svítidlo CoreLine Malaga LED bylo navrženo s ohledem na maximální účinnost. Plní stejné úkoly jako svítidla SON-T 50, 70, 100 a 150 W, jejichž náhradu představuje, poskytuje optimální množství světla na optimální místo. Optika se středním paprskem (DM) zajišťuje účinnou distribuce světla na silnici. Kombinace vede k zajímavým úsporám energie, které podstatně snižují provozní náklady. Realisticky je možné 50% snížení spotřeby energie. Investice do svítidla CoreLine Malaga LED je navíc v mnoha případech srovnatelná jako u starého svítidla SON-T, včetně prvního světelného zdroje. Protože modul LED ve svítidle CoreLine Malaga LED má stejnou životnost jako svítidlo, vrátí se investice do výměny již na úsporách plynoucích z toho, že světlené zdroje SON-T bylo nutné vyměňovat. Rozšířená průchodka umožňuje snadnou montáž; připojení napájecího kabelu je možné provést bez otevírání svítidla. Současně je možné sejmut kryt z rovného skla a získat přístup k předřadníku, vyžaduje-li údržbu. Díky novým funkcím a vlastnostem není rozhodování ohledně svítidla CoreLine Malaga LED složité. Malaga LED patří do řady CoreLine, díky čemuž je k dispozici jednoduše a rychle prostřednictvím partnerů Philips ve vaší blízkosti. Jednoduše účinné. Speciální verze: Kromě výše popsané základní verze svítidel CoreLine Malaga LED je k dostání také verze s volitelnými prvky. Vzhledem k tomu, že se jedná o speciální varianty vyráběné pouze na zakázku, počítejte s delší dodací lhůtou. Možné volby: optika se širokým paprskem (DW), zesílená ochrana proti rázům 10 kV (SRG10), nátěr chránící před mořskou solí (MSP), například do pobřežních oblastí, fotobuňka Micro Mini Pro 35 luxů, vestavěná (skleněná) pojistka 6 A, třímetrový externí kabel s volnými vodiči (H07RN-F). Ne všechny volitelné možnosti lze libovolně kombinovat. V případě nejasností se s dotazy obraťte na kontaktní osobu společnosti Philips.

CoreLine Malaga LED

Údaje o produktu

Obecné informace	
Úhel	-
Barva příslušenství	Hliník
Kód produktové řady	BRP101 [CoreLine Malaga LED small]
Vrstva	Výkon

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	- V
Frekvence sítě	- Hz

Mechanické a materiály	
Celková délka	275 mm
Celková šířka	91 mm
Celková výška	76 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	76 x 91 x 275 mm
Materiál	Hliník

Certifikace a použití	
Kód ochrany proti vniknutí	-

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	-
Třída ochrany IEC	-

Označení a balení

Objednávací název produktu	ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH
Celý název výrobku	ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH
Full EOC	871951462707900
Objednávací kód	62707900
Číslo materiálu (12NC)	910925868646
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514627079
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8719514627079

Rozměrové výkresy

