



PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Miniaturní elektronický předřadník pro výbojky CDM – inovativní řešení

Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)	0,5 mA
Šířka náběhového proudu	0,25 ms
Špička náběhového proudu (max.)	15 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	32

Prodrátování	
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	0,5 m
Typ konektoru	Vložka

Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 °C až 55 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	80 °C
Maximální teplota (max.)	80 °C


Mechanické a materiály	
Tělo	/S

Certifikace a použití	
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE

Označení a balení	
Objednací název produktu	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Celý název výrobku	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829167159600
Objednací kód	67159600
Číslo materiálu (12NC)	913700696066
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718291671596
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8718291671602

PrimaVision Mini for CDM

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

