


Fasádní svítidlo



Kanlux BART EL je nástěnné svítidlo, které dokonale ladí jak s fasádou moderní budovy, tak s klasickým stylem. Stupeň krytí IP54, který má svítidlo Kanlux BART EL, zaručuje odolnost vůči atmosférickým podmínkám.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá
Místo montáže: k usazení na zeď
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Vyměnitelný světelný zdroj: ano
Zdroj světla v balení: ne
Směr svícení svítidla: nahoru a dolů
Délka [mm]: 85
Šířka [mm]: 115
Výška [mm]: 143

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Maximální výkon [W]: 2 x max 35
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Zdroj světla: PAR16
Patice: GU10
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35
Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami: A++,A+,A,B,C,D,E
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5
Stupeň krytí IP: 54

Fasádní svítidlo

