



Nájezdové svítidlo



Kanlux TURRO LED je odolné zapuštěné svítidlo s nevyměnitelným světelným zdrojem. Svítidlo je vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů a s důrazem na každý detail. Díky vysoké těsnosti IP67 a odolnosti proti mechanickému poškození IK10 se toto svítidlo skvěle hodí pro osvětlení příjezdových cest, uliček, chodníků atd. Kanlux TURRO LED má také vysoký světelný tok, takže jej můžeme použít i do velkých prostorů.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** stříbrná

**Místo montáže:** do země, k zabudování do země

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výška [mm]:** 260

**Průměr [mm]:** 260

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 45

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Typ diody:** LED COB

**Světelný tok [lm]:** 3600

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 3 x 1760

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 15000$

**Úhel svícení [°]:** 40

**Světelná účinnost [lm/W]:** 80

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷35

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Materiál panelu/rámečku:** nerezová ocel

**Materiál ochranného skla:** tvrzené sklo

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Typ vodiče:** H05RN-F

## 18983 TURRO LED 3X15W-NW

---

Nájezdové svítidlo

**Délka vodiče [m]:** 0.5

**Průřez kabelu [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Přípustný statický tlak [kN]:** 20

**Maximální přípustné zatížení [kg]:** 2000

**Stupeň IK:** 10

**Stupeň krytí IP:** 67