

Growatt Smart Meter

SPM-E/TPM-E

- Prvotřídní přesnost měření
- LCD display, snadný provoz a kontrola
- Kompatibilní s hybridními systémy a fotovoltaickými střídači Growatt



powering tomorrow
Growatt

P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W

www.ginverter.com

Technický list	SPM-E	TPM-E
Obecná data		
Rozměry (Š/H/V)	36/99/63mm	72/94.5/65 mm
Hmotnost	223g	398g
Typ montáže	DIN rail 35mm	
Rozsah provozní teploty	-25°C - +55°C	
Rozsah teploty skladování	-40°C - +70°C	
Provozní vlhkost	0 - 90%, nekondenzující	
Stupeň krytí	IP51	
Elektrická data		
Typ sítě	1P2W	3P4W
Vstupní napětí	184~276VAC (L-N)	320~520VAC (L-L)
Frekvence	50/60Hz (45~56)Hz	
Norminální proud/Max. proud	10A/100A	
Přesnost měření		
Napětí	0.5%	
Proud	0.5%	
Výkon	1%	
Frekvence	0.2%	
Komunikace		
Kabel	RS485	
Přenosová rychlost	9600	
Komunikační protokol	Modbus RTU	
Doplňky	RS485 kabel (15m)	
Certifikace	CE	



SOLSOL s.r.o.
 Králova 298/4 | Brno 616 00 | Česká republika
 Tel: +420 774 419 119 | E-mail: novak@solsol.cz
 www.solsol.cz